

Hawking xtra 1757

Laminé • Maven Xtra

Spécifications du produit

Market Segments	Builder, Hospitality, Pro, Residential, Workspace
Marques	HydraPlanks
Sous-catégorie	Résistant à l'eau
Collections	Maven Xtra
Nom de style	Hawking xtra
Numéro de style	1757
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	196 mm (7,717")
Épaisseur totale	12,3 mm (0,484")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1216 mm (47,87")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, CARB II Compliant, Certifié E1, Certifié E0, Certifié GreenGuard Gold, Certifié A+, Designers' Choice
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
	🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)
	🔗 Guide de pose murale - Laminé

Hawking xtra 1757

Laminé • Maven Xtra

Planche Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Remplacement sans questions *Minimum 30 jours*

Décoloration *À vie*

Usure *À vie*

Tache *À vie*

Défauts de fabrication *À vie*

Usage commercial

Décoloration *5 ans*

Défauts de fabrication *5 ans*

Tache *5 ans*

Usure *5 ans*

Utilisation commerciale légère

Usure *15 ans*

Tache *15 ans*

Décoloration *15 ans*

Défauts de fabrication *15 ans*

Moulures



Nez palier encastré - rond

Assorties

2400 mm x 24 mm x 72 mm

(94,488" x 0,945" x 2,834")



Réduit

Assorties

2400 mm x 15 mm x 45 mm

(94,488" x 0,591" x 1,771")



Joint en t

Assorties

2400 mm x 14 mm x 45 mm

(94,488" x 0,551" x 1,771")

Hawking xtra 1757

Laminé • Maven Xtra

Tolérance dimensionnelle

Test	Méthode de test	Résultat
Différence de hauteur	NALFA LF 01-2019: $H_{avg} \leq 0.10$, $H_{max} \leq 0.15$	Réussi
Équerrage	NALFA LF 01-2019: 0.2mm	Réussi
Tolérance de la largeur	NALFA LF 01-2019: ± 0.2 mm	Réussi
Espaces entre les planches	NALFA LF 01-2019: $O_{avg} \leq 0.15$, $O_{max} \leq 0.20$	Réussi
Stabilité dimensionnelle	EN 13329: 2016: $\Delta l_{avg} \leq 0.9$ mm, $\Delta w_{avg} \leq 0.9$ mm	Réussi
Tolérance de la longueur	NALFA LF 01-2019: ± 0.5 mm	Réussi
Tolérance de l'épaisseur	NALFA LF 01-2019: ± 0.5 mm	Réussi

Propriétés physiques

Test	Méthode de test	Résultat
Rectitude de la couche de surface	NALFA LF 01-2019: ≤ 0.3 mm	Réussi
Résistance aux taches	NALFA LF 01-2019: score < 20 no more than slight effect	Réussi
Gonflement	NALFA LF 01-2019: $\leq 16\%$	Réussi
Résistance de la surface aux égratignures	EN 438-2: 2005: ≥ 4 N	Réussi
Planéité	NALFA LF 01-2019: Length Concave/convex $\leq 0.15\%$ / $\leq 0.20\%$ Width Concave/convex $\leq 0.15\%$ / $\leq 0.20\%$ "	Réussi
Classification - réaction au feu	EN 13501-1: 2007: Cfl	Réussi
Surface de collage	NALFA LF 01-2019: Light Commercial/Commercial:	Réussi
Module de rupture	≥ 1.25 N/mm ²	Réussi
Résistance aux brûlures de cigarettes	ASTM D1037-2010: AVG ≥ 30 Mpa	Réussi
Résistance à la lumière	EN 438-2: 2005: max slight change	Réussi
NALFA T SEAM TEST	NALFA LF 01-2019: no more than slight effect	Réussi
Résistance d'impact - Grande balle / Petite balle	NALFA LF 01-2019: Recov. Quantitative Rating ≤ 0.3 mm	Réussi
Résistance aux chaises à roulettes	Recov. Qualitative Rating ≤ 2	Réussi
Densité du cœur	NALFA LF 01-2019: Light Commercial: >1000mm, Commercial: >1200mm	Réussi
	ISO 4918: 2016: ≥ 25000	
	GB/T 18102:2020: 880 ± 30 kg/m ³	

Composition chimique

Test	Méthode de test	Résultat
COVT (composés organiques volatils totaux)	CDPH /EHLB Méthode standard V1.1	Réussi
Émission de formaldéhyde	CARB & TSCA Title VI 3rd party certificate core compliance	Réussi
Qualité de l'air intérieur	SCS-EC10.3-2014 v3.0	Certifié FloorScore

Hawking xtra 1757

Laminé • Maven Xtra

Styles offerts



#1757 (Planche)

Hawking xtra

Embossé