

Attila 1712

Laminé • Conquest

Ce produit a été discontinué et ne fait plus
partie de notre ligne courante.

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification GreenGuard Gold® garantit que votre couvre-plancher ne contient pas de quantités nocives de COV
E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Protection certifiée CARB II contre l'exposition à des contaminants atmosphériques toxiques

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie
Fabriqué en Europe
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moulures coordonnées disponibles

Look remarquable

Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Attila 1712

Laminé • Conquest

Spécifications du produit

Market Segments	Builder, Pro, Residential
Marques	PrimaPlanks
Sous-catégorie	Régulier
Collections	Conquest
Nom de style	Attila
Numéro de style	1712
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	N/d
Largeurs	193 mm (7,598")
Épaisseur totale	12 mm (0,472")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	10
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1383 mm (54,449")
Certifications	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, CARB II Compliant
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
	📄 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)
	Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »
	📄 Guide de pose murale - Laminé



Garanties

[📄 Guide de garantie des produits laminé](#)

[📄 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Décoloration À vie
Usure À vie
Tache À vie
Défauts de fabrication À vie
Remplacement sans questions
Minimum 30 jours

Usage commercial

Décoloration 5 ans
Usure 5 ans
Tache 5 ans
Défauts de fabrication 5 ans

Utilisation commerciale légère

Usure 15 ans
Décoloration 15 ans
Défauts de fabrication 15 ans
Tache 15 ans

Attila 1712

Laminé • Conquest

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

Moulures



Réduit

Coordonnées
2350 mm x 15,621 mm x 50,80
mm
(94" x 0,615" x 2,0")



Nez de palier mdf

Coordonnées
2350 mm x 23,622 mm x 53,34
mm
(94" x 0,93" x 2,1")



Joint carré

Coordonnées
2350 mm x 15,748 mm x 38,10
mm
(94" x 0,62" x 1,5")



Joint en t

Coordonnées
2350 mm x 15,748 mm x 43,75
mm
(94" x 0,62" x 1,750")