

VINYLE DE LUXE ET VINYLE DE LUXE D'INGÉNIERIE GUIDE DE RÉPARATION

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- Règle droite
- Crayon
- Scie électrique
- Marteau
- Ciseau plat
- Perceuse
- Papier de construction
- Pincés
- Couteau universel
- Scellant ciment pour PVC (adhésif cyanoacrylate, ex: Krazy glue, Gorilla super colle)
- Poids
- Ruban adhésif 3M Scotch Blue™ 2080

REMPACEMENT D'UNE PLANCHE/TUILE DE VINYLE DE LUXE

1. Assurez-vous que la planche/tuile de remplacement est bien assortie au couvre-plancher. La planche/tuile de remplacement doit être soigneusement inspectée et acclimatée.
2. Posez du ruban adhésif le long des bordures des planches/tuiles adjacentes à la planche/tuile endommagée, afin d'éviter d'écailler ou d'endommager le fini en effectuant le remplacement de la planche/tuile endommagée. La zone périphérique doit être recouverte d'une toile ou de papier de construction bien fixé à l'aide de ruban adhésif, afin de protéger le couvre-plancher des débris qui pourraient l'endommager.
3. À l'aide d'une règle droite et d'un crayon, tracez une ligne à 25 mm (1 po) du bord de la planche/tuile endommagée. Tracez ensuite une ligne à un angle de 45 degrés du coin de la ligne au coin extérieur de la planche/tuile endommagée.
4. Réglez la profondeur de la scie électrique à la même épaisseur que la planche/tuile de remplacement. Insérez la lame dans une ligne de la planche/tuile endommagée, et sciez vers une extrémité. Arrêtez de scier à l'intersection des lignes. Sciez le long de toutes les lignes. Finissez la coupe dans chaque coin à l'aide d'un couteau universel ou en tapant le long de la coupe à l'aide d'un marteau et d'un ciseau plat. Retirez toute la section centrale.
5. Coupez le long des lignes de 45 degrés, en arrêtant juste au bord des planches/tuiles adjacentes. Cette coupe peut être faite en partie à l'aide de la scie, mais la finition devra être faite à l'aide d'un couteau universel ou d'un ciseau plat afin de s'assurer de ne pas endommager les planches/tuiles du couvre-plancher. Vous obtenez ainsi quatre (4) morceaux que vous pourrez décoller des bords.
6. Soulevez l'extrémité de chaque morceau à l'aide d'un levier et tirez-le vers le centre de la planche/tuile à l'aide des pincés. Retirez le morceau lorsqu'il est dégagé.

NOTE: Certains produits de vinyle de luxe ne nécessitent pas l'emploi d'une scie électrique. Un couteau universel peut être utilisé.

INSTALLATION DE LA PLANCHE/TUILE DE REMPLACEMENT

1. À l'aide d'un couteau universel, préparez la planche/tuile de remplacement en coupant la languette sur un bord court, la rainure de l'autre bord court et seulement la rainure du côté long. La languette du côté long doit demeurer intacte. Procédez en faisant plusieurs traits de coupe et cassez ensuite les morceaux à l'aide de pinces. Le côté long avec la languette sera le premier côté à être installé lors du remplacement.
2. Placez du papier de construction à l'endroit où vous avez retiré la planche/tuile. Assurez-vous que le papier s'étend sous le couvre-plancher existant. À l'aide d'un coton-tige, appliquez du scellant aux extrémités du couvre-plancher et sur les bordures de la planche/tuile de remplacement. Essuyez l'excédent de la surface de la planche/tuile à l'aide d'un chiffon doux humide.
3. Insérez la languette de la planche/tuile de remplacement dans la rainure de la planche/tuile adjacente du couvre-plancher. Abaissez la planche/tuile de remplacement et appuyez sur les bords jusqu'à ce que la planche/tuile soit égale au couvre-plancher. À l'aide de poids, maintenez la planche/tuile en place jusqu'à ce que le scellant soit sec.
4. Une fois sec, retirez le ruban adhésif et nettoyez l'espace.

Veillez visiter notre site Internet à beaulieucanada.com afin d'obtenir la version la plus récente de ce document, car il est possible qu'il ait été révisé et mis à jour depuis l'impression de cette version.

Vous trouverez également les renseignements relatifs à la garantie et l'entretien sur notre site Internet à beaulieucanada.com, ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant.

02.14.2020